

EasyIO FR-02

CONTROLE FLOTTANT

EasyIO®

Distribué par
Optimatic.fr

Le FR-02 est un module relais qui peut être monté sur rail DIN. Il permet à 1 entrée analogique d'un contrôleur de fournir un contrôle flottant via deux relais intégrés. Les modes 1 ou 2 sont sélectionnés par un cavalier sur le FR-02. Les relais sont évalués pour 5 millions de cycles.

Le FR-02 comprend 2 sorties numériques.



SPECIFICATIONS

Alimentation électrique	24V AC +/- 5% ou 24V DC +15% / - 15%
Consommation	20VA à 24V AC ou 15VA à 24V DC
Courant moyen	< 900mA
Temp. stockage	-20 à 85 °C (-4 à 185 °F)
Temp. fonctionnement	0 à 65 °C (32 à 150 °F)
Humidité fonctionnement	10% à 90% Humidité relative sans condensation
Dimensions	43 x 90 x 54 (mm), 1.7 x 3.6 x 2.1 (inches)
Matériel	Plastique conforme à UL
Poids	100g / 3.6 oz
SKU	EasyIO-FR-02

Ne pas monter :

- Dans une zone où une humidité excessive, des fumées corrosives ou des vapeurs explosives sont présentes.
- Où des vibrations ou des chocs excessifs sont susceptibles de se produire.
- Sur un emplacement avec un bruit électrique excessif, tel que de grandes interférences magnétiques ou des modules d'entraînement à vitesse variable.

Etape	Min Volt	Max Volt	Optimum Volt	DO 1 Etat	DO 2 Etats
1	0.00	1.00	0.00	OFF	OFF
2	1.10	5.00	3.00	ON	OFF
3	5.10	6.00	5.50	OFF	OFF
4	6.10	10.00	8.00	OFF	ON

Etape	Min Volt	Max Volt	Optimum Volt	DO 1 Etat	DO 2 Etats
1	0.00	2.50	2.00	OFF	OFF
2	2.60	5.00	3.50	ON	OFF
3	5.10	7.50	6.50	OFF	ON
4	7.60	10.00	8.50	ON	ON

